






Подводка гибкая для воды серии PARINOX®

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Проход штуцера	Пропускная способность	Упаковка
 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 bar	 °C	 мм	 л/мин - 3bar	
DN8 8 DN10 9,5 DN13 13 DN16 16	12 14 19 23		14 16,5 21 25	30 35 45 60	10	-5 ~ +90 max = +110	6,2 7,5 10 13	32 48 76 160	100 50 25 10

PARINOX® DN8

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	1/2"x1/2"	300	2740640640300	2,92		1/2"x1/2"	300	2740640840300	2,85
		400	2740640640400	3,17			400	2740640840400	3,04
		500	2740640640500	3,42			500	2740640840500	3,29
		600	2740640640600	3,67			600	2740640840600	3,54
		800	2740640640800	4,05			800	2740640840800	3,93
		1000	2740640641000	4,55			1000	2740640841000	4,43
		1250	2740640641250	5,19					
		1500	2740640641500	5,82					
	1/2"x3/8"	300	274064A860300	2,66		1/2"xM10	300	2740640910300	2,53
		400	274064A860400	2,92			400	2740640910400	2,78
		500	274064A860500	3,17			500	2740640910500	3,04
		600	274064A860600	3,42			600	2740640910600	3,29
		800	274064A860800	3,80			800	2740640910800	3,67
		1000	274064A861000	4,55			1000	2740640911000	4,18
	1/2"xM10	300	274064A850300	2,92		1/2"xM10	300	274064A850300	2,92
		400	274064A850400	3,04			400	274064A850400	3,04
		500	274064A850500	3,29			500	274064A850500	3,29
		600	274064A850600	3,54			600	274064A850600	3,54
		800	274064A850800	4,05			800	274064A850800	4,05
1000	274064A851000	4,43	1000	274064A851000	4,43				


PARINOX® DN10

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
гайка-гайка 	1/2"x1/2"	300	5085715710300	3,67	гайка-гайка 	3/4"x3/4"	300	5085945940300	4,43
		400	5085715710400	3,93			400	5085945940400	4,81
		500	5085715710500	4,30			500	5085945940500	5,06
		600	5085715710600	4,55			600	5085945940600	5,19
		800	5085715710800	5,06			800	5085945940800	5,70
		1000	5085715711000	5,57			1000	5085945941000	6,33
гайка-штуцер 	1/2"x1/2"	300	5085712160300	3,29					
		400	5085712160400	3,54					
		500	5085712160500	3,80					
		600	5085712160600	3,98					
		800	5085712160800	4,69					
		1000	5085712161000	5,19					












PARINOX® DN13

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
гайка-гайка 	1/2"x1/2"	400	2902922920400	4,69	гайка-штуцер 	1/2"x1/2"	400	2902923170400	4,94
		600	2902922920600	5,57			600	2902923170600	5,95
		800	2902922920800	6,33			800	2902923170800	6,83
		1000	2902922921000	7,47			1000	2902923171000	7,78
		1250	2902922921250	8,73					
		1500	2902922921500	9,87					
		2000	2902922922000	12,28					

PARINOX® DN16



Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
гайка-гайка 	3/4"x3/4"	400	507D03D030400	7,34
		600	507D03D030600	8,73
		800	507D03D030800	10,25
		1000	507D03D031000	11,64
		1250	507D03D031250	13,16
		1500	507D03D031500	15,06

Подводка гибкая для воды антивибрационная серии AVC-Z, AVC-I


Внутренний шланг	Оплетка		Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление		Раб. Температура	Температура помещения	Проход штуцера	Упаковка
	AVC-Z	AVC-I				AVC-Z	AVC-I				
	 Оцинк. мм	 Нерж.сталь мм									
DN19 - 3/4" DN25 - 1"	27 34		Латунь CW614N	Алюминий / Нерж.ст.	75 90	10	15	-5 ~ +90	-5 ~ +70	15 20	10 5
DN32 - 1"1/4	41			Алюминий		120	6			10	(только AVC-I) max = +110
DN40 - 1"1/2 DN50 - 2"	52 64		Сталь			150 180	6 4	10 6	33 44	1	

AVC-Z (оплетка из оцинкованной стали)

Внимание! AVC-Z:- не рекомендуется использовать в сырых помещениях;- запрещено использовать в термоизоляции.

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	3/4"x3/4"	300	6459539630300	5,70		3/4"x3/4"	300	6459639750300	8,10
		500	6459539630500	7,08			500	6459639750500	9,75
		800	6459539630800	9,49			800	6459639750800	12,14
		1000	6459539631000	10,76			1000	6459639751000	13,79
		1500	6459539631500	14,42			1500	6459639751500	17,84
		2000	6459539632000	17,46			2000	6459639752000	21,89
	1"x1"	300	6584024110300	7,47		1"x1"	300	6584114200300	10,25
		500	6584024110500	9,49			500	6584114200500	11,77
		800	6584024110800	12,02			800	6584114200800	14,81
		1000	6584024111000	13,29			1000	6584114201000	16,32
		1500	6584024111500	17,08					
	1"1/4x1"1/4	300	6684434420300	18,98					
500		6684434420500	23,41						
800		6684434420800	32,89						
1000		6684434421000	34,79						
1"1/2x1"1/2	300	6774534510300	24,54						
	500	6774534510500	29,48						
	800	6774534510800	40,48						
	1000	6774534511000	45,29						
2"x2"	300	6834624610300	35,93						
	500	6834624610500	44,66						
	800	6834624610800	55,15						
	1000	6834624611000	62,12						


AVC-I (оплетка из нержавеющей стали)

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	1"x1"	300	6594114020300	8,99
		500	6594114020500	10,76
		800	6594114020800	16,32
		1000	6594114021000	18,35
		1500	6594114021500	25,30









Наливные шланги для стиральных машин серии MIXINOX

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Фильтр	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Проход штуцера	Упаковка
 мм	 мм		 мм		 мм	 bar	 °C	 мм	
DN10 14	14	3/4"	16,5	100 мкм	35	10	-5 ~ +80	7,5	10



MIXINOX

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	3/4"x3/4"	2000	5145525532000	6,58	гайка-гайка угловая с фильтром	3/4"x3/4"	2000	5145525382000	10,88
		3000	5145525533000	8,86			3000	5145525383000	13,16
		4000	5145525534000	11,01			4000	5145525384000	15,31

Подводка гибкая для воды и пара серии VIX

Внутренний шильфон	Оплетка	Фитинги	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Проход штуцера	Упаковка
 мм	 мм		 мм	 bar	 °C	 мм	
12 20 25 32 40	19 29 37 44 52	Латунь CW614N	90 150 180 230 260	30 25 20 15 10	-15 ~ +200	10,5 18 22 30 35	1
		Оцинк.сталь					

VIX

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	1/2"x1/2"	300	P32F52F520300	35,42		1/2"x1/2"	300	P32M52F520300	35,42
		500	P32F52F520500	40,48			500	P32M52F520500	40,48
		800	P32F52F520800	48,07			800	P32M52F520800	48,07
		1000	P32F52F521000	53,13			1000	P32M52F521000	53,13
	3/4"x3/4"	300	P34F60F600300	39,85		3/4"x3/4"	300	P34M60F600300	39,85
		500	P34F60F600500	49,97			500	P34M60F600500	49,97
		800	P34F60F600800	65,15			800	P34M60F600800	65,15
		1000	P34F60F601000	75,27			1000	P34M60F601000	75,27
	1"x1"	300	P35F70F700300	60,72		1"x1"	300	P35M70F700300	60,72
		500	P35F70F700500	64,52			500	P35M70F700500	64,52
		800	P35F70F700800	75,90			800	P35M70F700800	75,90
		1000	P35F70F701000	83,49			1000	P35M70F701000	85,01
	1"1/4x1"1/4	300	P36F80F800300	67,68		1"1/4x1"1/4	300	P36M80F800300	67,68
		500	P36F80F800500	92,35			500	P36M80F800500	92,35
		800	P36F80F800800	99,31			800	P36M80F800800	99,31
		1000	P36F80F801000	111,96			1000	P36M80F801000	111,96
	1"1/2x1"1/2	300	P37F85F850300	98,67		1"1/2x1"1/2	300	P37M85F850300	98,67
		500	P37F85F850500	116,38			500	P37M85F850500	116,38
		800	P37F85F850800	136,62			800	P37M85F850800	136,62
		1000	P37F85F851000	138,00			1000	P37M85F851000	151,80

Подводка гибкая для воды и пара серии TAM

Сильфон	Фитинги	Метод сварки	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Упаковка
 Нерж.сталь мм		 T.I.G.	 мм	 bar	 °C	
1/2" 13 3/4" 16	Латунь CW614N	Аргондуговая сварка неплавящимся электродом	23 27	10 6	-5 ~ + 150	15 10


TAM

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	1/2"x1/2"	90~150	412801	10,51		3/4"x3/4"	90~150	416801	14,42
		140~250	412802	11,89			140~250	416802	15,94
		200~350	412803	14,30			200~350	416803	19,11

Подводка гибкая для газа серии SICURGAS® T

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Температура помещения	Проход штуцера	Упаковка
 мм	 Нерж.сталь мм			 мм	 bar	 °C	 °C	 мм	
DN13 13	19	Латунь CW614N	Нерж.ст.	45	10	0 ~ +50	-5 ~ +30	10	10

SICURGAS® T

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	1/2"x1/2"	500	S11S42S400500	6,33
		800	S11S42S400800	7,98
		1000	S11S42S401000	9,24
		1200	S11S42S401200	10,37
		1500	S11S42S401500	12,02
		1800	S11S42S401800	14,17



Подводка для газа из нержавеющей стали серии SIM - G

Сильфон	Фитинги	Метод сварки	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Температура помещения	Упаковка
 Нержавеющая сталь AISI 316L в негорючей термоусадочной полиолефиновой оболочке мм		 T.I.G.		 bar	 °C	
1/2" 13 3/4" 16 1" 25	Нерж.ст. AISI 303	Нерж.ст. AISI 303	23 27 33	0,5	-5 ~ +70	15 10 5

SIM-G

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Код	Цена, €
	1/2"x1/2"	500~1000	S03S20S200500	21,76		1/2"x1/2"	500~1000	S03S25S200500	24,42
		750~1500	S03S20S200750	26,95			750~1500	S03S25S200750	29,48
		1000~2000	S03S20S201000	32,26			1000~2000	S03S25S201000	34,79
гайка-штуцер	3/4"x3/4"	245~430	420902	21,89	гайка-штуцер	1"x1"	245~430	425902	30,36

Прокладки

Наименование	Размер, "	Код	Цена, €	Наименование	Размер, "	Код	Цена, €
Прокладки из резины EPDM 	3/8"	257258	0,02	Прокладки из фибры (Ecofacit) 	1/2"	200082	0,04
	1/2"	500215	0,04		3/4"	200084	0,08
					1"	200085	0,08
					1"1/4"	200086	0,20
					1"1/2"	200087	0,26
					2"	200088	0,58